

RESINA ANTIRUIDO PARA TAPAS DE ALCANTARILLA



CARACTERÍSTICAS:

Producto: Resina doble componente

Formato: Bolsa para sellar dos tapas de 60-70 cm de diámetro.

Se emplea para tapas de todas las formas o tamaños.

La alta calidad de la resina la hacen duradera y resistente a la heladas y a elementos químicos.

La resina se aplica directamente desde la bolsa en el marco de la alcantarilla.

La resina seca en 5 minutos con la alcantarilla cerrada para que se adapte al espacio marco-tapa y haga su función de silenciado y sellado.

MODO DE EMPLEO:

- Levantar la tapa ruidosa.
- Limpiar la superficie del marco y el borde de la tapa de suciedad
- Con un trapo impregnado en la solución que se encuentra en el compartimento 1 (vaselina), extender el elemento por la zona de la tapa que entra en contacto con el marco para que la tapa no se quede pegada al marco.
- Abrir la grapa (separador) que une los compartimentos 2 y 3
- Mezclar los dos componentes manoseando la bolsa durante 45sg.(verano) / 1 minuto (invierno).
- Cortar una esquina (1 cm) de la bolsa con unas tijeras. Verter el contenido de la bolsa en el marco, creando una junta de aproximadamente 7 mm. (Realizar esta operación lo más rápido posible).
- Volver a colocar la tapa en su marco inmediatamente (antes de que la mezcla endurezca)

