

TUBOS DE PVC BIORIENTADO PRESIÓN / PVC-O



CARACTERÍSTICAS:

Alta resistencia a la presión: Soportan mayor presión interna y externa gracias al proceso de biorientación, permitiendo paredes más delgadas sin perder rendimiento. **Mayor tenacidad y flexibilidad:** Son más resistentes a impactos y movimientos del terreno, reduciendo el riesgo de roturas. **Durabilidad y larga vida útil:** Resisten la corrosión, el desgaste y productos químicos, lo que les otorga una larga vida útil en diversas condiciones. **Ligereza:** Son más ligeros que otros materiales, facilitando su transporte y manejo en obra

Presiones: **12,5 a 25 Bar.**

D ext (mm)	Espesor Pn12,2	Espesor Pn16	Espesor Pn20	Espesor Pn25		Longitud
90			2,50	3,10		5,9 mts
110	2,00	2,40	3,10	3,80		5,9 mts
125	2,20	2,80	3,50	4,30		5,9 mts
140	2,50	3,10	3,90	4,80		5,9 mts
160	2,80	3,50	4,40	5,50		5,9 mts
200	3,50	4,40	5,50	6,90		5,9 mts
225	4,00	5,00				5,9 mts
250	4,40	5,50	6,90	8,60		5,9 mts
315	5,50	6,90	8,70	10,80		5,9 mts
400	7,00	8,80	11,00	13,70		5,9 mts
450	7,90	9,90				5,9 mts
500	8,00	11,00	13,70	17,10		
630	11,00	13,80				

Diámetros mayores. Consultar