

LAMINA NODULAR ANTICAPILARIDAD nódulos de 20 mm



- Drenaje de soleras sobre el terreno, cuando no hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.
- Protección de la impermeabilización de muros enterrados y soleras tanto en edificación, como en obra civil.
- Protección de la impermeabilización en obras subterráneas en general: muros pantalla, tratamiento por el trasdós exterior del muro, túneles, galerías de servicios, bajo solera, etc.
- Se utiliza principalmente como capa de protección en elementos situados a gran profundidad y como encofrado perdido, tanto en superficies verticales como horizontales, gracias a su superior resistencia mecánica.

Modo de aplicación:

- Colocación con nódulos hacia el soporte o según el tipo de aplicación.
- Se fija con **fijaciones y perfiles metálicos**.
- Solapes de 12 cm horizontal y 20 cm vertical.
- No sustituye la lámina impermeabilizante.

Propiedad	Valor	Norma de ensayo	Observaciones
Alargamiento longitudinal (%)	>45	EN 12311-2	Mayor flexibilidad
Alargamiento transversal (%)	≥25	EN 12311-2	
Resistencia a compresión (kPa)	>180	UNE-EN-ISO 604	
Resistencia de temperatura máx. (°C)	80	-	
Resistencia de temperatura mín. (°C)	-30	-	