


Abrazadera hermética reparación



MATERIAL

- Cuerpo
- Junta Hidráulica
- Tornillos, Tuercas y Arandelas Puente
- Placa Interna
- Cierre
- Acero Inoxidable AISI 304
- EPDM (agua) y NBR (gas)
- Acero Inoxidable AISI 304 y tratamiento antigripado de Zn
- Acero Inoxidable AISI 304
- Acero Inoxidable AISI 304 con tornillo de fijación AISI aislados Policarbonato

CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas que se pueden usar tanto para unir como reparar tuberías. Adecuado para los materiales: Fundición Dúctil, Hierro Fundido, Acero, PVC, Cemento, GRP y PE-PP(reparar).

Todos los productos cumplen y pasan las exigencias de las normativas NSF-61 y NSF-372.

Deflexión Dinámica:

- Hasta 3° por lado.

Conexiones con tubería desalineadas:

- Ancho 140 mm - Hasta 6mm.
- Ancho 210 y 280 mm - Hasta 10mm.

Capacidad de Transición:

- 4 mm: DN 40 – 80 mm
- 6 mm: DN 80 – 125 mm
- 10 mm: DN 150 – 600 mm

Rango:

- 12 mm: DN 40 – 80 mm
- 22 mm: DN 80 – 400 mm
- 32 mm: DN 150 – 600 mm
- 10 mm: DN 650 – 2000 mm

Distancia de penetración mínima, G:

La distancia mínima necesaria está entre 45-60 mm dependiendo de la dimensión de la tubería.

Presión de Trabajo (válido para productos con junta EPDM):

- Productos de Presión Estándar:

DN 40 – 125 mm: 16 bar

DN 150 – 500 mm: 12 bar

DN 600: 11 bar

- Productos de Alta Presión:

DN 40 – 125 mm: 24 bar

DN 150 – 600 mm: 16 bar

DN 650 – 1800 mm: 12 bar tanto para productos de Presión Estándar y de Alta Presión, contactar con el departamento técnico de Plasson Spain.

Presión de Ensayo:

- 1,5 x Presión de Trabajo

Temperatura de Trabajo:

- En continuo:

Junta EPDM: -30°C a +85°C

Junta NBR: -20°C a +70°C

- Puntualmente:

Junta EPDM: hasta +100°C

Test vacío:

- 0,8 Bar

Certificaciones

Los accesorios Krausz están acreditados y aprobados por muchas de las normativas de cumplimiento internacional, que evidencian la compatibilidad con agua potable de juntas (sellado y conexión).

Dimensiones

DN (mm)	Rango 1 (mm)	Tolerancia 1 (mm)	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Tornillos	Longitud Tornillo I (mm)	Par de Apriete (Nm)	Ud. [caja]	Peso [kg]
80	87-109	22	16	200	210	3 - M14	180	70	1	5,1000
80	87-109	22	24	200	210	3 - M14	180	90	1	5,3600
100	104-126	22	16	218	210	3 - M14	180	70	1	5,3300
100	104-126	22	24	218	210	3 - M14	180	70	1	6,0000
100	108-131	22	16	220	210	3 - M14	180	70	1	5,5000
100	108-131	22	24	220	210	3 - M14	180	90	1	5,6000
100	113-136	22	16	225	210	3 - M14	180	70	1	5,7000
100	113-136	22	24	225	210	3 - M14	180	90	1	6,1000
100-125	121-144	22	16	235	210	3 - M14	180	70	1	5,8000
100	124-146	22	24	235	210	3 - M14	180	90	1	6,2000
100-126	124-146	22	16	239	210	3 - M14	180	70	1	6,0000
125	138-160	22	16	260	210	3 - M14	180	70	1	6,2000
125	138-160	22	24	260	210	3 - M14	180	90	1	6,4900
125	147-169	22	16	265	210	3 - M14	180	70	1	6,3000
125	147-169	22	24	265	210	3 - M14	180	90	1	6,3000
150	152-174	22	16	268	210	3 - M14	180	80	1	6,7000
150	159-181	22	16	275	210	3 - M14	180	80	1	6,8000
150	164-186	22	16	280	210	3 - M14	180	80	1	6,6600
150	180-202	22	16	295	210	3 - M14	180	80	1	7,1700
175	191-213	22	16	306	210	3 - M14	210	80	1	7,9000
200	207-229	22	16	323	210	3 - M14	210	80	1	8,2100
200	210-232	22	16	323	210	3 - M14	210	80	1	7,8000
200	220-242	22	16	335	210	3 - M14	210	80	1	7,9000
200	230-252	22	16	345	210	3 - M14	210	80	1	8,0000
200	233-255	22	16	347	210	3 - M14	210	80	1	9,0000

250	236 - 258	22	16	350	210	3 - M14	210	80	1	9,4500
250	244 - 266	22	16	365	210	3 - M14	210	80	1	9,5000
250	260 - 282	22	16	377	210	3 - M14	210	80	1	9,6000
250	263-285	22	16	380	210	3 - M14	210	80	1	9,2000
250	270-293	22	16	388	210	3 - M14	210	80	1	10,0000
300	294-316	22	16	412	210	3 - M16	210	100	1	10,7000
300	305-327	22	12	425	210	3 - M16	210	120	1	9,1000
300	305-327	22	16	425	210	3 - M16	210	120	1	12,7000
300	310-332	22	12	432	210	3 - M16	210	120	1	9,2000
300	310 - 332	22	16	432	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
300	322-344	22	12	439	210	3 - M16	210	120	1	9,4000
300	336-358	22	12	453	210	3 - M16	210	120	1	9,6000
300	336 - 358	22	16	453	210	3 - M16	210	120	1	13,7000
300	340-362	22	12	458	210	3 - M16	210	110	1	9,7000
300	340 - 362	22	16	460	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
350	354 - 376	22	12	485	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
350	363-385	22	12	485	210	3 - M16	210	120	1	12,5000
350	363 - 385	22	16	485	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
350	385-407	22	12	502	210	3 - M16	210	120	1	13,0000
350	385 - 407	22	16	502	210	3 - M16	210	120	1	15,0000
350	405-428	22	12	502	210	3 - M16	210	120	1	14,0000
400	413-435	22	12	535	210	3 - M16	210	120	1	14,8800
400	413 - 435	22	16	535	210	3 - M16	210	120	1	16,3300